

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodami LED, liczba biegun.: 15

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2322155
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2422
Klucz produktu	CK2422
Strona katalogu	Strona 571 (C-5-2017)
GTIN	4046356451772
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	115,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	15

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary


VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	50 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	45,1 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6 zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat



VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	28 - 12	-

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302052>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302065>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302078>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302081>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302094>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302104>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302117>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066600>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066602>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066603>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>



CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075565>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926085>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926098>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926108>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926111>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926124>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy



2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926137>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926140>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED - Moduł przejściowy

2322155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322155>



CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900905>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl