

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy



2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 15,0 m

Korzyści

- Cztery 14-biegunowe złącza wtykowe od strony modułów do przyłączenia czterech 8-kanałowych modułów okablowania systemowego VARIOFACE
- Boczne odejście kabla od zespołu I/O

Dane handlowe

Numer artykułu	2322773
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2154
Klucz produktu	CK2154
Strona katalogu	Strona 515 (C-5-2019)
GTIN	4046356450805
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 858,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 858,9 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy



2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
--------------	-----------------

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (DC)	≤ 30 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 500 mA (po rozwinięciu)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151
	ADV551

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151
	NFDV551

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	wg IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	Yokogawa, kompatybilność z kartami I/O
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,5 Nm (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	> 50
Raster	2,54 mm

Połączenie 2

Przyłącze według normy	wg IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	4
Liczba biegunów	14
Liczba cykli wtykania	> 50
Raster	2,54 mm

Wymiary

Długość	15 m
---------	------

Kabel/przewód

Długość przewodów	15 m
-------------------	------

50X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	50

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy



2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>

Ekranowany	tak
Typ przewodu	50X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	50x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	114 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	205 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000 (przy promieniu ≥ 18x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



Rysunki

rysunek złączy

Złączka 50-pinowa do karty we/wy	4 x złączka 14-pinowa do modułu	Kolor żyły
1	Bajt 0	1 czarny
3		2 brązowy
5		3 czerwony
7		4 pomarańczowy
9		5 żółty
11		6 zielony
13		7 niebieski
15		8 fioletowy
41		9 szary
39		10 biały
17	Bajt 1	1 biało-czarny
19		2 biało-brązowy
21		3 biało-czerwony
23		4 biało-pomarańczowy
25		5 biało-żółty
27		6 biało-zielony
29		7 biało-niebieski
31		8 biało-fioletowy
43		9 biało-szary
37		10 brązowo-czarny
2	Bajt 2	1 brązowo-czerwony
4		2 brązowo-pomarańczowy
6		3 brązowo-żółty
8		4 brązowo-zielony
10		5 brązowo-niebieski
12		6 brązowo-fioletowy
14		7 brązowo-szary
16		8 brązowo-biały
42		9 zielono-czarny
36		10 zielono-brązowy
18	Bajt 3	1 zielono-czerwony
20		2 zielono-pomarańczowy
22		3 zielono-niebieski
24		4 zielono-fioletowy
26		5 zielono-szary
28		6 zielono-biały
30		7 żółto-czarny
32		8 żółto-brązowy
44		9 żółto-czerwony
34		10 żółto-pomarańczowy

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy



2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	0,5 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	0,5 A	-	-

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy



2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



Akcesoria

KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl