

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB, z kluczem licencyjnym i aplikacją do sterownika oświetlenia.

Korzyści

- Klucz licencyjny na biblioteki modułów funkcyjnych
- Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
- **Pamięć programu i konfiguracji**

Dane handlowe

Numer artykułu	2400327
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZA
Klucz produktu	DRAAZA
GTIN	4055626016214
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,5 g
Numer taryfy celnej	85235190
Kraj pochodzenia	DE

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V DC
Zakres napięcia zasilania	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Pobór prądu typowy	typ. 50 mA

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

Akcesoria

ILC 171 ETH 2TX - Sterownik

2700975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700975>



Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).

IB IL 24 DO8/HD-PAC - Moduł cyfrowy

2700172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700172>



Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

IB IL 24 DI8/HD-PAC - Moduł cyfrowy

2700173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700173>



Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

IB IL AI 2/SF-PAC - Moduł analogowy

2861302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861302>



Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

IB IL RS 485/422-PRO-PAC - Moduł komunikacyjny

2863627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2863627>



Inline, Złącze komunikacyjne, interfejs RS-485, RS-422 : 1, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

IB IL PM 3P/N/EF-PAC - Moduł funkcyjny

2700965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700965>



Złącze pomiaru mocy Inline do bezpośredniego pomiaru prądów AC do 5 A, łącznie z prądem przewodu zerowego i napięcie poza kablów do 400 V AC (faza/przewód zerowy) lub 690 V AC (faza/faza) kompletne z akcesoriami (wtyki i pola opisowe)

SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - Pamięć programu / konfiguracji



2400327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400327>

IB IL DALI/PWR-PAC - Moduł komunikacyjny

2897813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2897813>



Inline, Urządzenia nadrzędne DALI, zintegrowany zasilacz DALI, bezpieczna separacja galwaniczna, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

IB IL DALI-PAC - Moduł komunikacyjny

2897910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2897910>



Inline, Urządzenia nadrzędne DALI, Rozbudowa do IB IL DALI/PWR-PAC, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl