

BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Monitor LCD 21,5" o stopniu ochrony IP65 z projekcyjnym pojemnościowym ekranem dotykowym

Opis produktu

BL FPM 21.5 to płaski ekran do zastosowań przemysłowych, który można zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność ustawienia ekranu w większej odległości.

Korzyści

- Wyświetlacz 21,5"
- Wejścia DisplayPort 1.2, VGA i DVI-I
- Zintegrowane przyciski konfiguracji
- Temperatura otoczenia podczas pracy od -10 °C ... 60 °C
- Ekran dotykowy 21,5"

Dane handlowe

Numer artykułu	2400515
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBABD
Klucz produktu	DRBABD
Strona katalogu	Strona 485 (C-6-2019)
GTIN	4055626076201
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,826 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,342 kg
Numer taryfy celnej	85299020
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Monitor
--------------	---------

Parametry komputera

procesor	bez
System operacyjny	bez systemu operacyjnego
Chłodzenie	pasywny
Pamięć robocza	brak pamięci robocza
Pamięć	bez pamięci danych
Gniazda rozszerzeń	bez gniazda
Napęd optyczny	bez napędu

Ekran

Typ wyświetlacza	54,6 cm / 21,5"-TFT
Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 Pikseli (Full HD)
Technologia dotykowa	projekcyjno-objętościowy, obsługa 10-punktowa
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	typowo 300 cd/m ² (regulowane)
MTBF	> 50000 h
paleta kolorów	16,7 mln kolorów

Parametry elektryczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	24 V DC (±10 %)
zasilacz	24 V DC
Pobór prądu maksymalny	0,9 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Interfejsy

Złącza	1x USB typu A (tylko do sterowania dotykowego)
wyście monitora	1 x DisplayPort
	1x DVI-D
	1x VGA
sieć	bez sieci

Wymiary

BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	562 mm / 382 mm / 51 mm
----------------------------------	-------------------------

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	547 mm / 367 mm /
---	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od przodu), IP20 (od tyłu)
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 75 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Udar	15g, czas trwania impulsu 11 ms
Drgania (praca)	1g

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
	Uchwyt VESA
Rodzaj mocowania	VESA MIS-D 100 C

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*08.B01708



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00389

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200201
ECLASS-12.0	19200201
ECLASS-13.0	19200201

ETIM

ETIM 8.0	EC001428
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



Akcesoria

VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy

2404774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404774>

Kabel DisplayPort (DP) (2 m) do komputerów przemysłowych



BL FPM MOUNTING KIT - Kołnierz mocujący

2403287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403287>

Blok montażowy IPC typu C. Zgodny z BL FPM...



BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>



BL FPM 1.8M DP CBL ACCESSORY - Kabel połączeniowy

2404155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404155>



Kabel DP na DP, 1,8 m

BL FPM 1.8M DVI CBL ACCESSORY - Kabel połączeniowy

2404153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404153>



Kabel DVI na DVI, 1,8 m

2400515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400515>

MSTB 2,5/ 3-STF - Złącze do PCB

1786844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1786844>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl