

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typu 2) i złączami DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej (wtyczka przeciwna SUNCLIX w komplecie).

Opis produktu

Skrzynki przyłączeniowe Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach na otwartej przestrzeni. Głównym zadaniem skrzynek przyłączeniowych jest ochrona systemu fotowoltaicznego przed przepięciami, w razie potrzeby połączenie stringów oraz przeprowadzenie przewodu ochronnego wyrównania potencjałów do lokalnej instalacji wyrównania potencjałów. Inne funkcje są opcjonalne i zależne od wyposażenia.

Przykładowe funkcje opcjonalne to zabezpieczenie stringów przez bezpieczniki stringów oraz odłączanie stringów za pomocą rozłącznika DC lub wyłącznika przeciwpożarowego DC.

Zakres funkcji skrzynki przyłączeniowej można ustalić na podstawie nazwy artykułu (patrz legenda oznaczeń produktów w ulotce dołączonej do skrzynki przyłączeniowej, dostępna w obszarze „Do pobrania”).

Korzyści

- Szybka instalacja i uruchomienie
- Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
- Doradztwo w zakresie zastosowania
- Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora

Dane handlowe

Numer artykułu	2403338
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DTHTAA
Klucz produktu	DTHTAA
GTIN	4055626370521
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 374 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 354 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Skrzynka przyłączeniowa generatora
zakres dostawy	Złącze DC SUNCLIX do podłączenia skrzynki przyłączeniowej

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie MPP U_N	maks. 1000 V DC
Napięcie biegu jałowego U_{OC}	maks. 1100 V DC
Prąd na string I_{max}	maks. 40 A
Prąd całkowity Moduł śledzenia punktu MPP	maks. 40 A

Ochrona przed przepięciami

Typ EN	T2
Klasa testu IEC	T2
Poziom ochrony U_p	$\leq 3,7$ kV
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	40 kA

Dane wejściowe

DC

Liczba wejść: Stringi	1 (na każdy moduł śledzenia MPP)
Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker	1

Dane wyjściowe

DC

Liczba wyjść: Moduł śledzenia punktu MPP	1
Liczba wyjść: $\pm$	1 (na każdy moduł śledzenia MPP)

Dane przyłączeniowe

Wejście DC

Sposób wprowadzenia przewodów	SUNCLIX
Przekrój przewodu	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Połączenie ochronne i przewód uziemienia ochronnego

Sposób wprowadzenia przewodów	Dławnica kablowa
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu	2x 16 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	2x 6 mm ... 12 mm

Wyjście DC

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Sposób wprowadzenia przewodów	SUNCLIX
Przekrój przewodu	2,5 mm² ... 6 mm²

Wymiary

Obudowa

Szerokość	130 mm
Wysokość	180 mm
Głębokość	111 mm

Dane materiału

Materiał Obudowa	poliwęglan
Materiał Pokrywa/drzwi	poliwęglan (przezroczysty)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C


SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Rysunki

Rysunek schematyczny




OUT+




OUT-

Przyłącze do falownika

Rysunek schematyczny



IN+



IN-



Przyłącze stringu fotowoltaicznego

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Rysunek schematyczny




Przyłączy zestawu komunikacji zdalnej do układu ochrony przed przepięciami

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Rysunek schematyczny




Przyłącze uziemienia ochronnego

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Rysunek schematyczny



Przyłącze przewodu ochronnego wyrównania potencjałów


SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

rysunek złączy

SPD1




Rysunek schematyczny aplikacji

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa

2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Rysunek wymiarowy



Wymiary obudowy

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27370190
ECLASS-11.0	27142422

ETIM

ETIM 8.0	EC000268
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

Akcesoria

VAL-MS 1000DC-PV-ST - Wkładka ogranicznika typ 2

2800624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800624>



Wtyk zapasowy do kombinacji ochronników PV z rodziny produktów VAL-MS 1000DC-PV-...

PV-C PROTECTION CAP - Osłonka

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785430>

Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Osłonka, kolor: czarny. samouszczelniające, bez blokady, zawartość zestawu: 1 osłonka strony wtyku i 1 osłonka strony złącza



SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

PV-ED6/Y-120(2+/1-) - Łącznik typu Y dla fotowoltaiki

1030649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1030649>

Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: Sunclix, Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny



PV-ED6/Y-120(1+/2-) - Łącznik typu Y dla fotowoltaiki

1030650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1030650>

Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: Sunclix, Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny



SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

PV-C4F-S 6-16 (+) - Złącze

1284634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1284634>



Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Złącze, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

PV-C4M-S 6-16 (-) - Złącze

1284632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1284632>



Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Złącze, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 1500 V DC, prąd obliczeniowy: 60 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 10 mm

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

PV-C3F-S 2,5-6 (+) - Złącze

1386381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1386381>



Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm. Zamiennik artykułu 1774674

PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Złącze

1386384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1386384>



Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 1100 V DC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Pin, średnica przewodu min.: 5,5 mm, średnica przewodu maks.: 8 mm. Zamiennik artykułu 1774687

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - Skrzynka przyłączeniowa



2403338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403338>

PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych

1079531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079531>



Adapter, Rodzina produktów: Sunclix, Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, rodzaj: Adapter, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150. Złącza łączą ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.

TOOL-KIT SOLAR - Zestaw narzędzi

1212071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212071>



Etui na narzędzia, wyposażone w: szczypce zaciskowe, matryce do MC3, MC4 i łącznik SOLARLOK, urządzenia do usuwania izolacji do popularnych przewodów do fotowoltaiki, narzędzie do usuwania izolacji do SUNCLIX, obcinak kablowy VDE, wkręta VDE: PH1, PH2, szczelinowy 0,6×3,5 i 0,8×4,0.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl