

SUP-0-SMA-1YR - System automatyki budynkowej



2404175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404175>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-0

Dane handlowe

Numer artykułu	2404175
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRHBAA
Klucz produktu	DRHBAA
GTIN	4055626349251
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,001 MGM
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 MGM
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System automatyki budynkowej
Zakres stosowania	Inżynieria budynków

Właściwości systemu

Rodzaj oprogramowania	On-Premise
Przeznaczenie oprogramowania	Automatyzacja
	Programowanie

Informacje o licencji

Rodzaj licencji	Licencja serwisowa
Czas trwania licencji	1 Jahr

Funkcjonalność

Zintegrowana funkcja	Analiza
	Pomiar danych
	Diagnostyka
	Uruchomienie
	Komunikacja
	Konfiguracja
	Projektowanie
	Symulacja
System docelowy	Serwer
Obsługiwane sterowniki	ILC 2050 BI
Liczba punktów danych	nie dotyczy
Liczba klientów	0

Wymagania systemowe

Obsługiwane języki	niemiecki, angielski
Rozdzielczość ekranu	1024 x 768 pikseli ,lub większy

SUP-0-SMA-1YR - System automatyki budynkowej



2404175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404175>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242590
ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-12.0	27242590

ETIM

ETIM 8.0	EC001435
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2404175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404175>

Akcesoria

ILC 2050 BI - Sterownik

2403160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403160>



Modułowy sterownik Inline do aplikacji automatyzacyjnych w obszarze instalacji technicznych budynku, infrastruktury i energetyki. Ma dwa oddzielone od siebie logicznie interfejsy adresu IP, każdy z nich z 2 wbudowanymi portami szybkiego Ethernetu. Konfigurowane przypisanie portów Ethernet do używania protokołu Spanning Tree, Daisy-Chain i redundancyjnych struktur pierścieniowych zapewnia najwyższą dyspozycyjność. Wyposażony w cztery wejścia LAN, dwa wejścia USB i dwa wejścia RS-485. Przyłącza punktów danych można rozbudować przez maks. 63 moduły we/wy Inline: cyfrowe i analogowe, złączki pod wtyk funkcyjny do DALI, liczenia impulsów, MBUS lub portów szeregowych.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl