

# SUP-1-SMA-3YR - System automatyki budynkowej



2404180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-1

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2404180                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | DRHBAA                                          |
| Klucz produktu                      | DRHBAA                                          |
| GTIN                                | 4055626349305                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,001 MGM                                       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,001 MGM                                       |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

# SUP-1-SMA-3YR - System automatyki budynkowej



2404180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404180>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typ produktu      | System automatyki budynkowej |
| Zakres stosowania | Inżynieria budynków          |

### Właściwości systemu

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rodzaj oprogramowania        | On-Premise    |
| Przeznaczenie oprogramowania | Automatyzacja |
|                              | Programowanie |

### Informacje o licencji

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Rodzaj licencji       | Licencja serwisowa |
| Czas trwania licencji | 3 Jahre            |

### Funkcjonalność

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Zintegrowana funkcja   | Analiza       |
|                        | Pomiar danych |
|                        | Diagnostyka   |
|                        | Uruchomienie  |
|                        | Komunikacja   |
|                        | Konfiguracja  |
|                        | Projektowanie |
|                        | Symulacja     |
| System docelowy        | Serwer        |
| Obsługiwane sterowniki | ILC 2050 BI   |
| Liczba punktów danych  | nie dotyczy   |
| Liczba klientów        | 1             |

### Wymagania systemowe

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Obsługiwane języki   | niemiecki, angielski            |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 pikseli ,lub większy |

# SUP-1-SMA-3YR - System automatyki budynkowej



2404180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404180>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242590 |
| ECLASS-12.0 | 27242590 |
| ECLASS-13.0 | 27242590 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001435 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43233600 |
|-------------|----------|

2404180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404180>

## Akcesoria

### ILC 2050 BI - Sterownik

2403160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403160>



Modułowy sterownik Inline do aplikacji automatyzacyjnych w obszarze instalacji technicznych budynku, infrastruktury i energetyki. Ma dwa oddzielone od siebie logicznie interfejsy adresu IP, każdy z nich z 2 wbudowanymi portami szybkiego Ethernetu. Konfigurowane przypisanie portów Ethernet do używania protokołu Spanning Tree, Daisy-Chain i redundancyjnych struktur pierścieniowych zapewnia najwyższą dyspozycyjność. Wyposażony w cztery wejścia LAN, dwa wejścia USB i dwa wejścia RS-485. Przyłącza punktów danych można rozbudować przez maks. 63 moduły we/wy Inline: cyfrowe i analogowe, złączki pod wtyk funkcyjny do DALI, liczenia impulsów, MBUS lub portów szeregowych.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)