

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków

2700720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700720>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania



Opis produktu

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania

Optymalizuje diagnostykę i detekcję błędów w aplikacji bezpieczeństwa klienta przy obsłudze zewnętrznych poborów mocy lub czujników na wejściach PSDI.

Korzyści

- Możliwość przyłączenia przewodów o łącznej długości maks. 500m

Dane handlowe

Numer artykułu	2700720
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA42Z
Klucz produktu	DNA42Z
Strona katalogu	Strona 267 (C-6-2019)
GTIN	4046356651493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	121,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków



2700720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700720>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw wtyków
Zastosowanie	Złącza Inline
	Bezpieczeństwo funkcjonalne

Dane przyłączeniowe

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Wymiary

Szerokość	12,2 mm
Wysokość	138 mm
Głębokość	34 mm
Informacja dotycząca wymiarów	na wtyk

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 % (W ramach dopuszczalnego zakresu temperatury należy podjąć stosowne działania zapobiegające podwyższonej wilgotności powietrza.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 85 % (W ramach dopuszczalnego zakresu temperatury należy podjąć stosowne działania zapobiegające podwyższonej wilgotności powietrza.)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków

2700720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700720>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków

2700720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700720>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków

2700720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700720>



Akcesoria

IB IL 24 PSDI 8-PAC - Przekaznik bezpieczeństwa

2985688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2985688>



Bezpieczny, cyfrowy moduł wejściowy, stopień ochrony IP20, dla SafetyBridge, systemów INTERBUS Safety i PROFIsafe. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wejścia przy zajęciu dwukanałowym, albo 8 bezpiecznych wejść cyfrowych przy zajęciu jednokanałowym.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl