

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków



2700721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700721>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania



Opis produktu

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania

Optymalizuje diagnostykę i detekcję błędów w aplikacji bezpieczeństwa klienta przy zewnętrznych obciążeniach pojemnościowych lub poborze mocy na wyjściach PSDO.

Przy zastosowaniu tego zestawu wtyków skraca się typowy czas rozładowania (t_{off}) dla 3,3 μF / 24 V do ok. 400 μs (30 V, t_{off} ok. 600 μs) na kanał.

Dane handlowe

Numer artykułu	2700721
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA43Z
Klucz produktu	DNA43Z
Strona katalogu	Strona 267 (C-6-2019)
GTIN	4046356651066
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	121,1 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków



2700721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700721>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw wtyków
Zastosowanie	Złącza Inline
	Bezpieczeństwo funkcjonalne

Dane przyłączeniowe

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Wymiary

Szerokość	12,2 mm
Wysokość	138 mm
Głębokość	34 mm
Informacja dotycząca wymiarów	na wtyk

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 % (W ramach dopuszczalnego zakresu temperatury należy podjąć stosowne działania zapobiegające podwyższonej wilgotności powietrza.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 85 % (W ramach dopuszczalnego zakresu temperatury należy podjąć stosowne działania zapobiegające podwyższonej wilgotności powietrza.)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków



2700721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700721>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - Zestaw wtyków

2700721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700721>



Akcesoria

IB IL 24 PSDO 4/4-PAC - Przekaznik bezpieczeństwa

2916493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2916493>



Bezpieczny, cyfrowy moduł wyjściowy, stopień ochrony IP20, dla systemów SafetyBridge-, INTERBUS-Safety i PROFIsafe. Moduł posiada 4 bezpieczne cyfrowe wyjścia, które - w zależności od ustawionych parametrów - otrzymują po jednym wyjściu plus i minus.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl