

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaznik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanalowa, wykrywanie połączeń krzyżowych, możliwość ponownego załączenia, opóźnione wyłączenie/załączanie 0,2 s ... 60 s, 2 torry prądowe zezwolenia, $U_S = 24 \text{ V DC}$, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym

Korzyści

- Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, 3 wg IEC 62061
- Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
- Wysterowanie 1- i 2-kanalowe
- 2 torry zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
- Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu

Dane handlowe

Numer artykułu	2702096
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA181
Klucz produktu	DNA181
Strona katalogu	Strona 226 (C-6-2019)
GTIN	4046356952484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	165 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,98 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki bezpieczeństwa
Rodzina produktów	PSRmini
Zastosowanie	Zatrzymanie awaryjne
	Drzwi bezpieczeństwa
	Barьеры świetlne
Typ przekazn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas zadziałania typowo	< 35 ms (uruchomienie automatyczne)
	< 30 ms (ręczny kontrolowany start)
typowy czas opadania	< 25 ms (przy wysterowaniu przez S12 (tylko dla nieopóźnionego zestyku 13/14))
	< 5 ms (przy przerwaniu poprzez A1; zresetowanie aplikacyjne poprzez A1/A2 jest niedozwolone)
Zakres opóźnienia	0,2 s ... 60 s $\pm 5\%$ (ustawienie 27/28)
Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu)

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	5,78 W (przy $U_S = 30\text{ V}$, $I_L^2 = 72\text{ A}^2$)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Izolacja podstawowa 4 kV: między wszystkimi torami prądowymi a obudową Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) a torem prądowym zwolnienia (13/14) między (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) a torem prądowym zwolnienia (27/28) między torami prądowymi zwolnienia wzajemnie

Zasilanie

Oznaczenie	A1/A2
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	19,2 V DC ... 30 V DC
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V DC -20 % / +25 %
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 60 mA

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Pobór mocy na U_S	typ. 1,44 W
Prąd załączenia	typ. 25 A ($\Delta t = 10 \mu s$ przy U_S)
Czas filtrowania	10 ms (Do układu logicznego. Na A1 przy zapadach napięcia przy U_S)
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca Ochrona przed odwrotną polaryzacją do znamionowego napięcia zasilania obwodu sterowniczego

Dane wejściowe

Cyfrowe: Obwód czujników (S12, S22)

Opis wejścia	Bezpieczne wejścia czujnika
Liczba wejść	2
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	0 V DC ... 5 V DC
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0"	0 mA ... 2 mA
Prąd załączenia	< 11 mA (typ. przy U_S)
Czas filtrowania	maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) min. 21 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) Testowy wskaźnik impulsowy = 7 x testowa szerokość impulsowa
Równoczesność	∞
Częstotliwość graniczna	min. 0 Hz maks. 1 Hz
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Pobór prądu	< 4,1 mA (typ. przy U_S)

Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34)

Opis wejścia	nie związanych z bezpieczeństwem
Liczba wejść	1
Prąd załączenia	< 8,6 mA (typ. przy U_S)
Czas filtrowania	maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) min. 21 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) Testowy wskaźnik impulsowy = 7 x testowa szerokość impulsowa
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu	24 V DC -20 % / +25 %
Pobór prądu	< 3,2 mA (typ. przy U_S)

Dane wyjściowe

Przekaznik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 27/28)

Opis wyjścia	zestyki zwierne bezpieczne
Liczba wyjść	1 (bezzwłoczny) 1 (zwłoczny)
Rodzaj zestyków	2 prądowe tory zezwolenia

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

materiał styków	AgSnO ₂
napięcie łączeniowe	min. 12 V AC/DC
	maks. 250 V AC (Patrz wykres obciążenia)
Moc łączeniowa	min. 60 mW
Prąd załączenia	min. 3 mA
	maks. 6 A
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Kwadrat prąd sumaryczny	72 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG (Zestyk zwierny)
	4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand)

Sygnalizacja: M1

Opis wyjścia	PNP
	nie związanych z bezpieczeństwem
Liczba wyjść	1
Napięcie	ok. 23 V DC (U _S - 1 V)
Prąd	maks. 100 mA
prąd załączalny maksymalny	500 mA (Δt = 1 ms przy U _S)
Zabezpieczenie zwarciove	tak

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	5 x LED Bi-Colour
----------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	112,2 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
	1

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	4
Performance Level (PL)	e

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	typ B
Safety Integrity Level (SIL)	3
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	1,5 x 10 ⁻⁹ (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie)
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

Oznaczenie	zgodność z CE
------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pelzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	patrz krzywa redukcyjna
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa

2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Rysunki



Schemat blokowy

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 01/205/5486.01/19

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371819
ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2702096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702096>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl