

FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 2 km o długości fali 1310 nm.

Opis produktu

Moduł SFP o prędkości transmisji danych 1000 Mb/s przy długości fali 1310 m i maksymalnej odległości transmisji 2 km.

Korzyści

- Zgodność z MSA

Dane handlowe

Numer artykułu	2702397
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZS
Klucz produktu	DNN1ZS
Strona katalogu	Strona 332 (C-6-2019)
GTIN	4055626163161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,9 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

FL SFP SX2 - Moduł medialny



2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	13,7 mm
Wysokość	8,95 mm
Długość	56,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Montaż

Rodzaj montażu	Zespół wsuwany w slot SFP
----------------	---------------------------

Interfejsy

Ethernet światłowodowy

Rodzaj przyłącza	LC
Szybkość transmisji	1 GBit/s
Moc nadawcza, minimalna	-15 dBm
Moc nadawcza, maksymalna	-1 dBm
Czułość odbiornika, min.	-23 dBm
Czułość odbiornika, maks.	-3 dBm
Fizyka transmisji	Wielomodowe kable z włókna szklanego
Zasięg transmisji	2 km (włókno szklane 50/125) 1 km (włókno szklane 62,5/125)
Długość fali	1310 nm
sygnalizacyjne diody LED	zależnie od urządzenia Factoryline
Liczba kanałów	1 (LC wielomodowe)
Moc nadawcza, minimalna	-15 dBm
Moc nadawcza, maksymalna	-1 dBm
Czułość odbiornika, min.	-3 dBm
Czułość odbiornika, maks.	-23 dBm
Fizyka transmisji	Wielomodowe kable z włókna szklanego

Właściwości produktu

Konstrukcja	Urządzenia Factoryline z slotem SFP
Typ produktu	Moduły SFP
MTTF	1862 Lata (Telcordia SR-332, czynnik temperaturowy przy 40°C = 1, czynnik stresowy przy 50% = 1, czynnik środowiskowy = 1)
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	przez urządzenie Factoryline
----------------	------------------------------

Parametry elektryczne

FL SFP SX2 - Moduł medialny



2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1 W
Środek transmisyjny	Światłowód

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V (poprzez switch Factoryline)
Przylącze zasilania	przez slot SFP
Pobór prądu maksymalny	300 mA
Pobór prądu	300 mA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
Temperatura obudowy	maks. 85 °C (Praca)

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA00000YV



LR

ID dopuszczenia: LR22250919TA



NK

ID dopuszczenia: TA19464M



BV

ID dopuszczenia: 48146/A1 BV



RINA

ID dopuszczenia: ELE162721XG

FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>


Akcesoria

FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115607>

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115605>

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m



FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>




FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115423>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, SC-SC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115424>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, SC-SC, szlif UPC, długość 1 m



FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód

1115587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115587>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód

1115588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115588>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



2702397


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>

FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115600>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115601>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m



2702397


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>

FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115624>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115625>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115633>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115634>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl