

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Płytki dystansowa



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770600>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki dystansowa, do wyrównania przesunięć poziomów, raster: 5,08 mm, długość: 50 mm, szerokość: 2,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	2770600
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z1X
Klucz produktu	BE1Z1X
Strona katalogu	Strona 324 (CL-2005)
GTIN	4017918067984
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,684 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,684 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Płytki dystansowe



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770600>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki separacyjne
Rodzina produktów	DECKEL + RZ + DP
Liczba biegunów	1
Raster	5,08 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Szerokość	2,5 mm
Długość	50 mm
Raster	5,08 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Płytk dystansowa



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770600>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Płytki dystansowa



2770600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770600>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl