

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł O/E systemu bieżącego monitoringu do ciągłej ewidencji i analizy uderzeń piorunów.



Dane handlowe

Numer artykułu	2800617
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CLB312
Klucz produktu	CLB312
Strona katalogu	Strona 216 (C-4-2019)
GTIN	4046356615280
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	695,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	695,5 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł I/O
Rodzina produktów	LM-S

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Jednostka przetwarzająca

Napięcie robocze	3,3 V DC
	+ 5 V DC
	- 5 V DC
Mierzone wartości (natężenie prądu)	5 kA ... 400 kA

Jednostka przetwarzająca Czujnik interfejsy

Interfejs	Moduł I/O
Liczba portów	3

Przetwornik O/E Złącza

Interfejs	Interfejs światłowodowy
Liczba portów	3
Rodzaj przyłącza	B-FOC (ST®)

Przetwornik O/E Funkcja

Funkcje podstawowe	wtykowy moduł wejściowy/wyjściowy jako port światłowodowy
Wskaźniki stanu i diagnozowania	dla jednostki analizującej LM-S

Czujnik

Mierzone wartości (natężenie prądu)	± 5 kA ... 400 kA
-------------------------------------	-------------------

Typowe parametry

prąd pomiarowy I_n	300 mA
----------------------	--------

Wymiary

Szerokość	70 mm
Wysokość	185 mm
Głębokość	181,5 mm

Dane materiału

Kolor	Srebrny
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4016

Warunki środowiskowe i żywotność

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 4000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	30 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61326-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	wtykana (slot)
----------------	----------------

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27201124
ECLASS-13.0	27170192

ETIM

ETIM 8.0	EC002965
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego

2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>



Konieczne akcesoria

LM-S-A/C-3S-ETH - System pomiaru prądu piorunowego

2800618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800618>



Jednostka analizująca systemu nadzorowania „na żywo”, który w sposób ciągły rejestruje i analizuje uderzenia piorunów. Możliwość podłączenia maks. trzech optycznych czujników pioruna.

Akcesoria

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

LM-S-C-3LS - System pomiaru prądu piorunowego



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800617>

SF-THEX 4-150 - Wkrętak

1212640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212640>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 4 x 150 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl