

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: niebieski, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Korzyści

- Kierunek wtykania prostopadle do PCB

Dane handlowe

Numer artykułu	2854720
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHADB
Klucz produktu	ACHADB
GTIN	4017918485849
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,871 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,6 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	PL

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Gniazdo prostopadłe do płyty drukowanej
Linia produktowa	COMBICON Connectors M
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	MSTBO 2,5/...-G1L
Liczba biegunów	3
Raster	5 mm
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	1
Kołnierz mocujący	nie
Liczba potencjałów	3
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	12 A
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	1,5 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowana

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	niebieski (5015)
Materiał izolacyjny	PA


MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5 mm
Szerokość [w]	14,95 mm
Wysokość [h]	16,5 mm
Długość [l]	14,65 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3,5 mm
Wymiary kołka	1 x 1 mm

Próby mechaniczne

Kontrola wizualna		
Specyfikacja pomiarowa		DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik		Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Kontrola wymiarów		
Specyfikacja pomiarowa		DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik		Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość napisów		
Specyfikacja pomiarowa		DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik		Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Polaryzacja i kodowanie		
Specyfikacja pomiarowa		DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik		Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Mocowanie styków podczas pracy		
Specyfikacja pomiarowa		DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N		Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Siły wtykania/wyciągania		
--------------------------	--	--

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli	25
Siła wtykania na biegun ok.	13 N
Siła wyciągania na biegun ok.	7 N

Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badań C

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów	4

Rezystancja izolacji

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego	I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2)	1,6 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2)	3,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	4,8 kV
Rezystancja styku R_1	1,5 mΩ
Rezystancja styku R_2	1,5 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania	25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Test klimatyczny

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne	0,2 dm ³ SO ₂ na 300 dm ³ /40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą	100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane	2,21 kV

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C


MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Rysunki



Typ: MSTB 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L




Typ: FKCN 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>



Typ: SMSTB 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L




Typ: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>



Typ: FKCT 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L




Typ: MSTBP 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>



Typ: MSTBT 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L




Typ: FRONT-MSTB 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>



Typ: MSTBTP 2,5/...-ST z MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-60988-B1B2				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	8 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-20050718				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	16 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40050648				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2854720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854720>

Akcesoria

CR MSTBO-G1 - Kodujący

2199618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199618>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl