


UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT - Moduł przejściowy



2900187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900187>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanalowy moduł z LED dla podzespołów Honeywell C300. Od strony sterownika moduł jest sterowany poprzez 37-bieg. D-SUB lub 50-bieg. FLK. Od strony obiektu dostępne jest przył. sprężynowe (1+, 1-,...16+,16-) z rozłącznikiem nożowym. Szerokość modułu: 170 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2900187
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A3
Klucz produktu	CK21A3
GTIN	4046356492560
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	333,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	315 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT - Moduł przejściowy



2900187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900187>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu napięcia SELV/PELV nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć na wyjściu co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	16
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
maksymalny dopuszczalny prąd	100 mA (na tor)
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC -20 % ... +25 %

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TDIL01 (non-redundant)
-----------------------	------------------------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Poziom sterowania

UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT - Moduł przejściowy



2900187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900187>

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków męskich FLK
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	168,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT - Moduł przejściowy



2900187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900187>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT - Moduł przejściowy



2900187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900187>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl