

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączami wciskowymi i złączem wtykowym kabla taśmowego płaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą kołkową jak i krótkimi i długimi zatrzaskami do gniazd listwowych, liczba biegunów: 10

Dane handlowe

Numer artykułu	2903787
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2411
Klucz produktu	CK2411
Strona katalogu	Strona 550 (C-5-2019)
GTIN	4046356796613
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	10

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	10
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	36,8 mm
Wysokość	72,1 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki



VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80



VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299204>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299217>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299220>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299233>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299246>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299259>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299262>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299275>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 8 m

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M - Kabel

2904073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904073>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M - Kabel

2904075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904075>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M - Kabel

2904076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904076>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy



2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M - Kabel

2904077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904077>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 2,5 m

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M - Kabel

2904078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904078>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/PT/FLK10 - Moduł przejściowy

2903787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903787>



CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M - Kabel

2904080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904080>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-FLK10-OE-0,14/... - Kabel

2904331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904331>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (10-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 10-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl