

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dokładna ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem stanu do jednej żyły sygnałowej z uziemionym potencjałem odniesienia.

## Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2906829               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CL2264                |
| Klucz produktu                      | CL2264                |
| Strona katalogu                     | Strona 148 (C-4-2019) |
| GTIN                                | 4055626126234         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 28,2 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,2 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85363010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Klasa testu IEC                            | C1                                                    |
|                                            | C3                                                    |
| Konstrukcja                                | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
| Typ produktu                               | Ochrona przed przepięciami dla urządzeń AKP           |
| Rodzina produktów                          | TERMITRAB complete                                    |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny                                              |

### Właściwości izolacji

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa   | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2   |


### Parametry elektryczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 12 V DC |
|---------------------------|---------|

### Dane przyłączeniowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Gwint śruby                 | M3                                          |
| Moment dokręcania           | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12                                   |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6,2 mm                                                                               |
| Wysokość          | 92 mm                                                                                |
| Głębokość         | 69,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)                                                        |

### Dane materiału

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Materiał izolacyjny     | PBT |
| Materiał obudowy        | PBT |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## Układ ochronny

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kierunek działania                                                    | Line-Earth Ground                           |
| Najwyższe napięcie trwale $U_C$                                       | 15 V DC                                     |
|                                                                       | 10 V AC                                     |
| Prąd znamionowy                                                       | 10 A (60 °C)                                |
| Prąd roboczy $I_C$ przy $U_C$                                         | $\leq 5 \mu A$                              |
| Prąd przewodu ochr. $I_{PE}$                                          | $\leq 5 \mu A$                              |
| Znamionowy prąd odprowadzany $I_n$ (8/20) $\mu s$ (żyła-ziemia)       | 300 A                                       |
| Poziom ochrony $U_p$ (żyła-uziemienie)                                | $\leq 25 V$ (C1 - 0,6 kV / 300 A)           |
|                                                                       | $\leq 22 V$ (C3 - 25 A)                     |
|                                                                       | $\leq 25 V$ (C3 - 60 A)                     |
| czas zadziałania tA (żyła-ziemia)                                     | $\leq 1 ns$                                 |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym.                                     | typ. 0,3 dB ( $\leq 340 kHz / 150 \Omega$ ) |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 $\Omega$ | typ. 1,1 MHz                                |
| Pojemność (faza-ziemia)                                               | 2 nF                                        |
| Rezystancja na tor                                                    | $\leq 100 m\Omega$                          |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa                            | optyczny                                    |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)                               | C1 - 0,6 kV / 300 A                         |
|                                                                       | C3 - 60 A                                   |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20 (z pokrywą końcową) |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 85 °C         |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C         |
| Wysokość                                      | $\leq 4000 m$ (amsl)     |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | 5 % ... 95 %             |

## Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
|----------------|--------------|

### EN 61643-21


|                |             |
|----------------|-------------|
| Normy/przepisy | EN 61643-21 |
|----------------|-------------|

## Montaż


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
|----------------|------------------|

## Rysunki

Wykres




Rysunek wymiarowy



# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



**CSA**

ID dopuszczenia: 70136717



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE000027G



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 138168



**CSAus**

ID dopuszczenia: 70136717

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27130807 |
| ECLASS-13.0 | 27171501 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |



# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>

## Akcesoria

### X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

---

### ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

## TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

## TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## TTC-6-FMRS-UT - Zestaw do zdalnej sygnalizacji

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907810>



Zestaw modułowy do monitorowania optycznego i bezpotencjałowej sygnalizacji zdalnej sąsiadujących ograniczników przepięć z rodziny produktów TERMITRAB complete lub CLIXTRAB. Nadaje się do szyn DIN z bezpośrednim uziemieniem.

## TTC-6-LCP - Pokrywa

2908729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908729>



Płytko końcowa rzędu złączy TERMITRAB complete TTC-6...

# TTC-6-TVSD-C-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

2906829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906829>



## SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny



## SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)