

# MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - Adapter montażowy



2906891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906891>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter umożliwiający prosty i fachowy montaż optycznego czujnika wyładowań atmosferycznych do pomiaru prądów udarowych powstałych na skutek wystąpienia wyładowań atmosferycznych na łopatkach wirnika elektrowni wiatrowej.



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2906891                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CLB31Z                                          |
| Klucz produktu                      | CLB31Z                                          |
| GTIN                                | 4055626130651                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 089 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 129,7 g                                       |
| Numer taryfy celnej                 | 76169990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - Adapter montażowy



2906891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906891>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Adapter montażowy |
|--------------|-------------------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 320 mm  |
| Wysokość  | 41,5 mm |
| Głębokość | 325 mm  |

### Dane materiału

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kolor              | Aluminium  |
| Materiał przepustu | V4A        |
| Materiał (GRP)     | PA 6 GF 30 |
|                    | Aluminium  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |

# MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - Adapter montażowy



2906891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906891>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182807 |
| ECLASS-12.0 | 27182807 |
| ECLASS-13.0 | 27170192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002625 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - Adapter montażowy



2906891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906891>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)