

UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Moduł aktywny



2906944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906944>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanalowy moduł przekaźnikowy do modułów wejściowych Honeywell C300. Moduł od strony sterowaniaysterowywany jest poprzez 37-polowe złącze D-SUB lub 50-polowe FLK. Od strony pola dostępne jest złącze śrubowe z rozłącznikiem nożowym. szerokość modułu: 343 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2906944
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B3
Klucz produktu	CK21B3
GTIN	4055626141442
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 093,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 093,6 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	16
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Odpowiednia karta I/O	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,85 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	6,5 mA
Czas zadziałania typowo	5 ms
typowy czas opadania	7 ms
Układ ochronny	Bezpiecznik
	Dioda gasząca
	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	Stop srebra, z warstwą twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	36 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	100 mV (12 V DC przy zniszczonym złączeniu)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	50 mA (500 mA przy zniszczonym złączeniu)
Prąd załączalny minimalny	1 mA (10 mA przy zniszczonym złączeniu)

UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Moduł aktywny



2906944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906944>

moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie

1,2 W (przy 24 V DC)

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	343,5 mm
Wysokość	125,5 mm
Głębokość	65,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-15 °C ... 50 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Moduł aktywny



2906944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906944>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906944>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*08.B.01536/19

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT - Moduł aktywny



2906944


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906944>

Akcesoria

VF-SI/TR5/0,05AT - Zestaw bezpieczników

2900999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900999>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 0,05 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl