

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo przekaźnikowe ECOR-3, do przekaźników oktal z 3 zestawkami przełącznymi, zacisk sworzniowy, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2907522
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6314
Klucz produktu	CK6314
GTIN	4055626214399
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	60,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60,27 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	10 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Wymiary

Szerokość	42,3 mm
Wysokość	54,7 mm
Głębokość Obejma blokująca	91 mm (EL3-M52)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>



CSA

ID dopuszczenia: 255476



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

Konieczne akcesoria

REL-OR-BL/L- 12DC/3X21 - Przekąźnik osobny

1109565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109565>



Wtykowy przekaźnik oktał w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC

REL-OR-BL- 24DC/3X21 - Przekąźnik osobny

1032532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032532>



Wtykowy przekaźnik oktał w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe 24 V DC

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

REL-OR-BL/L-125DC/3X21 - Przekąźnik osobny

1109566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109566>



Wtykowy przekaźnik oktał w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 125 V DC

REL-OR-BL/L- 24AC/3X21 - Przekąźnik osobny

1109567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109567>



Wtykowy przekaźnik oktał w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 24 V AC

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

REL-OR-BL/L-115AC/3X21 - Przekaznik osobny

1109568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109568>



Wtykany przekaznik oktal w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC

REL-OR-BL-230AC/3X21 - Przekaznik osobny

1032537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032537>



Wtykany przekaznik oktal w wersji podstawowej z zestykami mocy, 3 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe 230 V AC

Akcesoria

ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2907522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907522>

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



EL3-M52 - Obejma blokująca

2833628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833628>

Obejma blokująca, wykonana z drutu, do przekaźników oktal o wysokości 52 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl