

# VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Płytki dzielące



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907715>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki dzielące VIP I/O Marshalling do bezpiecznej izolacji modułów wtykowych Non Ex i oraz Ex i na module cokołowym o konstrukcji VIP.  
Płytki dzielące jest montowana bezpośrednio na module cokołowym między wtykowymi IOA.



## Korzyści

- Złącze zatrzaskowe w module gniazda VIP

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2907715                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK8931                                          |
| Klucz produktu                      | CK8931                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 553 (C-5-2017)                           |
| GTIN                                | 4055626254883                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,5 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,5 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

# VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Płytki dzielące



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907715>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Typ produktu      | Płytki separacyjne  |
| Rodzina produktów | VIP I/O-Marshalling |

### Warunki otoczenia

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 75 °C               |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C               |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |

### Dane materiału

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0     |
| Materiał (GRP)          | PA 6.6 |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 5,1 mm  |
| Wysokość  | 56,9 mm |
| Głębokość | 91 mm   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 75 °C               |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 75 °C               |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |

# VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Płytki dzielące



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907715>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)