

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2, do przekaźników przemysłowych z 2 zestykami przełącznymi, zacisk sworzniowy, do montażu na szynie NS 35/7,5



Dane handlowe

Numer artykułu	2908341
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6313
Klucz produktu	CK6313
GTIN	4055626293097
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,35 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przewodu giętkiego	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	68,5 mm
Głębokość Obejma blokująca	63 mm (ECOR-RHM-2)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>



CSA

ID dopuszczenia: 255476



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 113228



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Konieczne akcesoria

REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - Przełącznik osobny

1109547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109547>



Wtykowy przełącznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC

REL-IR-BL- 24DC/2X21 - Przełącznik osobny

1032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032470>



Wtykowy przełącznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe 24 V AC

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny

1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>



Wtykowy przekaznik przemysłowy ze stykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 24 V DC

REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - Przekaznik osobny

1109548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109548>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 48 V DC

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - Przekaznik osobny

1109550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109550>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC

REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - Przekaznik osobny

1109553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109553>



Wtykowy przekaznik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 125 V DC

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - Przekaznik osobny

1109554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109554>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, biegunowość A1+, A2-, napięcie wejściowe: 220 V DC

REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - Przekaznik osobny

1109555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109555>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 24 V AC

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Przekaznik osobny

1109556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1109556>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda stanu, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe: 115 V AC

REL-IR-BL-230AC/2X21 - Przekaznik osobny

1032528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032528>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy w wersji podstawowej z zestykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, mechaniczny wskaźnik położenia zestyków, napięcie wejściowe 230 V AC

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - Przekaźnik osobny

1032530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032530>



Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 2 zestawy przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 230 V AC

Akcesoria

DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

ECOR-RHM-2L - Obejma blokująca

1047026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1047026>



Obejma blokująca, wykonana z drutu, pasuje do gniazda przekaźnikowego ECOR-2... w połączeniu z przekaźnikiem REL-IR-BL...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl