


FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rezystor komunikacji HART[®], 250 Ω , w połączeniu z wyświetlaczem cyfrowym 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP lub 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Dane handlowe

Numer artykułu	2908802
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK131Z
Klucz produktu	CK131Z
Strona katalogu	Strona 193 (C-5-2019)
GTIN	4055626357232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	90328900
Kraj pochodzenia	DE

FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
--------------	-----------------------

FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27210392
ECLASS-11.0	27210392
ECLASS-13.0	27210392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



Konieczne akcesoria

FA MCR-DS-I-I-OLP - Wskaźnik cyfrowy

2908781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908781>

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej do montażu w szafie sterowniczej. HART



FA MCR-FDS-I-I-OLP - Wskaźnik cyfrowy

2908782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908782>

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej. HART



FA MCR-FDS-R250 - Rezystancja

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908802>



FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - Wskaźnik cyfrowy

2908800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908800>

Ex i, Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej do montażu w szafie sterowniczej. HART



FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - Wskaźnik cyfrowy

2908801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908801>

Ex i, Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej. HART



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl