

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy umożliwiający zastosowanie TDC3000 w nowoczesnych systemach sterowników, wejście cyfrowe, 32 kanały

Korzyści

- Montaż w otworze istniejącej już obudowy TDC3000
- Artykuł kompatybilny z obecnymi już złączami wtykowymi okablowania obiektowego
- Złącze DSUB, po stronie sterownika
- Zaciski zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2908889
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21A3
Klucz produktu	CK21A3
GTIN	4055626733067
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	577,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	550 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	US

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC (Napięcie zasilania)
Napięcie robocze	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	500 mA
Prąd zasilanie maks.	5 A (Bezpiecznik ograniczony)

Obsługiwany sterownik HONEYWELL TDC3000

Odpowiednia karta I/O	TDIY22
-----------------------	--------

Dane przyłączeniowe


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Złącze żeńskie D-SUB 37-pin.
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	37

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	307,3 mm
Wysokość	120,7 mm
Głębokość	38,3 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	< 90 %

Montaż

Sposób montażu	Podstawa TDC3000
Pozycja montażu	dowolna

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy




2908889


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat



FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

 CSA ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,5 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,5 A	-	-

 CSAus ID dopuszczenia: 108860_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Zasilanie	-	5 A	-	-
Sygnały	-	0,5 A	-	-

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy

2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

Akcesoria

FLX-D37M/SHORTING PLUG - Mostek wtykany

1029334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029334>

Wtyk zwierający do zastosowania z modułami przejściowymi TDC3000



CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 1M - Kabel

2909622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909622>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 3M - Kabel

2909623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909623>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

CAB-DSUB37M/OE/22/S/ 5M - Kabel

2909624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909624>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 5 m

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy



2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>

CAB-DSUB37M/OE/22/S/10M - Kabel

2909625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909625>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

CAB-DSUB37M/OE/22/S/15M - Kabel

2909626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909626>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K - Moduł przejściowy

2908889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908889>



CAB-DSUB37M/OE/22/S/30M - Kabel

2909627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909627>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 30 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl