

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel



2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

Korzyści

- Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
- Opatrzeć końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
- Złącze wg IEC 60807-2/DIN 41652
- Połączenie 1:1
- Jednostronnie otwarta końcówka
- Jednostronna listwa styków męskich i żeńskich D-SUB
- Dławnica gwintowana: 2 UNC 4-40 śrub
- Połączenie ekranu: kabel H05V-K 1 mm², czarny, długość 0,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2926687
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2135
Klucz produktu	CK2135
Strona katalogu	Strona 577 (C-5-2019)
GTIN	4046356547093
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	840 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	813 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Kabel/przewód

Długość przewodów	3 m
-------------------	-----

50X0.25 [PVC]

Liczba biegunów	50
Ekranowany	tak
Typ przewodu	50X0.25 [PVC]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	50x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,2 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	12,4 mm ±0,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Oporność linii	≤ 80 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	106 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	200 mm
Cykle gięcia maksymalnie	(Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
IEC 60332-1-2 (przewód surowy)	

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel



2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

color code

D-SUB50 (1)	() = biały
D-SUB50 (2)	() = brązowy
D-SUB50 (3)	() = zielony
D-SUB50 (4)	() = żółty
D-SUB50 (5)	() = szary
D-SUB50 (6)	() = różowy
D-SUB50 (7)	() = niebieski
D-SUB50 (8)	() = czerwona
D-SUB50 (9)	() = czarny
D-SUB50 (10)	() = fioletowy
D-SUB50 (11)	() = szary-różowy
D-SUB50 (12)	() = czerwona-niebieski
D-SUB50 (13)	() = biały-zielony
D-SUB50 (14)	() = brązowy-zielony
D-SUB50 (15)	() = biały-żółty
D-SUB50 (16)	() = żółty-brązowy
D-SUB50 (17)	() = biały-szary
D-SUB50 (18)	() = szary-brązowy
D-SUB50 (19)	() = biały-różowy
D-SUB50 (20)	() = różowy-brązowy
D-SUB50 (21)	() = biały-niebieski
D-SUB50 (22)	() = brązowy-niebieski
D-SUB50 (23)	() = biały-czerwona
D-SUB50 (24)	() = brązowy-czerwona
D-SUB50 (25)	() = biały-czarny
D-SUB50 (26)	() = brązowy-czarny
D-SUB50 (27)	() = szary-zielony
D-SUB50 (28)	() = żółty-szary
D-SUB50 (29)	() = różowy-zielony
D-SUB50 (30)	() = żółty-różowy
D-SUB50 (31)	() = zielony-niebieski
D-SUB50 (32)	() = żółty-niebieski
D-SUB50 (33)	() = zielony-czerwona
D-SUB50 (34)	() = żółty-czerwona
D-SUB50 (35)	() = zielony-czarny
D-SUB50 (36)	() = żółty-czarny
D-SUB50 (37)	() = szary-niebieski

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel



2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>

D-SUB50 (38)	() = różowy-niebieski
D-SUB50 (39)	() = szary-czerwona
D-SUB50 (40)	() = różowy-czerwona
D-SUB50 (41)	() = szary-czarny
D-SUB50 (42)	() = różowy-czarny
D-SUB50 (43)	() = niebieski-czarny
D-SUB50 (44)	() = czerwona-czarny
D-SUB50 (45)	() = biały-brązowy
D-SUB50 (46)	() = żółty-zielony
D-SUB50 (47)	() = szary-różowy
D-SUB50 (48)	() = niebieski-czerwona
D-SUB50 (49)	() = biały-zielony
D-SUB50 (50)	() = zielony-brązowy

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
Długość odizolowania (Płaszcz)	≈  mm
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.

Połączenie 2


Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--


Rysunki

Wykres



Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

Rysunek schematyczny



CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel



2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>

 CSA ID dopuszczenia: 70002966				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926687>



Akcesoria

KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl