

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł łączeniowy VARIOFACE, ze złączami śrubowymi, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5

Dane handlowe

Numer artykułu	2944533
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4M41
Klucz produktu	CK4M41
GTIN	4017918278939
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,94 g
Numer taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	16 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

Przylącze COMBICON

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	30 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 45 °C
Wysokość	maks. 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EMG 30-S2/16A - Moduł łączeniowy

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944533>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl