

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekaźnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy, z przekaźnikiem miniaturowym, styki pozłacane dla małych obciążeń, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC

Korzyści

- Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2964393
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6141
Klucz produktu	CK6141
Strona katalogu	Strona 134 (IF-2011)
GTIN	4017918107451
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,62 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekaźnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzina produktów	EMG
Zastosowanie	Uniwersalny
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,15 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC/DC
Zakres napięcia wejściowego	184 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	5 mA
Czas zadziałania typowo	7 ms
typowy czas opadania	11 ms
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy Ochrona przed przepięciami; Warystor
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Rodzaj styku przełącznego	Zestyk podwójny

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekaźnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

materiał styków	AgPd60, złocenie elektrolityczne
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V AC
	36 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	0,5 A
prąd załączalny maksymalny	0,2 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	5 W (przy 24 V DC)

Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota

Wskazówka	w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart.	
Maksymalne napięcie łączeniowe	125 V AC	
	150 V DC	
Obciążalność prądowa trwała zestyku	2 A	
prąd załączalny maksymalny	2 A	
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	29 W (przy 24 V DC)	
	29 W (przy 48 V DC)	
	29 W (przy 60 V DC)	
	60 VA (przy 250 V AC)	

Dane przyłączeniowe

Dane wejściowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Dane wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	10,6 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	62,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 40 °C
-------------------------------	------------------

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przełącznikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna


EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przełącznikowy

2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Rysunki

rysunek złączy




EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekaźnikowy

2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Schemat



EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przełącznikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekąźnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekątnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU - Moduł przekaźnikowy



2964393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2964393>

Akcesoria

EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl