

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną




2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Łącznik magistrali do szyn nośnych do rozprowadzenia potencjałów w całym module urządzeń ustawionych w rzędzie.



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2969401               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ACHACA                |
| Klucz produktu                      | ACHACA                |
| Strona katalogu                     | Strona 145 (C-4-2019) |
| GTIN                                | 4017918975210         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,02 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,02 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny<br>złoto (twarde złocenie) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Typ produktu    | Konektor na szynę nośną |
| Liczba biegunów | 5                       |

### Dane materiału

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kolor                   | jasnoszary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0         |

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usegroup B                                                                                                                               |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                          | 150 V                        | 8 A                   | -            | -                        |
| Usegroup D                                                                                                                               |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                          | 150 V                        | 8 A                   | -            | -                        |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                         | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usegroup B                                                                                                                              |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                         | 150 V                        | 8 A                   | -            | -                        |
| Usegroup D                                                                                                                              |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                         | 150 V                        | 8 A                   | -            | -                        |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: B.01687 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460201 |
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## Konieczne akcesoria

### ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Listwa stykowa

2279033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279033>



Listwa wtyków Pin-Strip do wlotowania w płytkę drukowaną, do wykonania połączeń przewodzących z łącznikiem magistrali na szynie nośnej

## Akcesoria

### IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1943276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1943276>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IMC 1,5/..-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną



2969401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2969401>

## IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1719707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1719707>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IMC 1,5/..-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)