

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981376>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bezpieczny przekaznik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 2 zestyki przełączne, 1-kanalowy, stała złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 17,5 mm

Korzyści

- Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
- Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- Wysterowanie 1-lub 2-kanalowe
- 2 zestyki przełączne (EN 50205 typu B)
- Wersja 120 V

Dane handlowe

Numer artykułu	2981376
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA162
Klucz produktu	DNA162
Strona katalogu	Strona 247 (C-6-2019)
GTIN	4017918952907
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,97 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekaznik sprzęgający
Rodzina produktów	PSRclassic
Zastosowanie	Bezpieczne wyłączanie
	High Demand
	Low Demand
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Typ przekaźn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu)
Czas ponownej gotowości	< 500 ms

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	6,31 W (przy $U_B = 132$ V DC, $U_S = 120$ V, $I_S = 9$ mA, $n = 1$, $I_L^2 = 50$ A ² , $R_{zestyk} = 0,1 \Omega$ )
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V
	250 V
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	4 kV / izolacja podstawowa (bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między torami logiki / prądu przemiennego).

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	120 V AC/DC -15 % / +10 %
Pobór mocy na U_S	typ. 1,08 W
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 9 mA
Typ. czas przyciągania przy U_S	typ. 10 ms
typowy czas opadania	typ. 10 ms
Czas ponownej gotowości	< 500 ms
Maks. częstotliwość łączenia	0,5 Hz
wskaźnik napięcia roboczego	1 x dioda LED żółta

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	230 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A (Zestyk zwierny)
	3,5 A (Rozzwierny)

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981376>

prąd załączalny maksymalny	6 A
Min. prąd załączalny	10 mA
Kwadrat prąd sumaryczny	50 A ²
Moc łączeniowa	min. 50 mW
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	3 A (24 V (DC13)) 3 A (250 V (AC15))
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG NEOZED (Zestyk zwierny) 4 A gL/gG NEOZED (Zestyk zwierny, do zastosowań Low-Demand) 4 A gL/gG (Rozwierny)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	nie
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 Nm

Sygnalizacja

wskaźnik napięcia roboczego	1 x dioda LED żółta
-----------------------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	17,5 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	60,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PBT
------------------	-----

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	1
Performance Level (PL)	c

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Typ urządzenia	Typ A
----------------	-------

Safety Integrity Level (SIL)	1
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	$6,67 \times 10^{-7}$ (3 A AC15; 8760 cykle łączeniowe rocznie; 10% całego poziomu SIL)
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Typ urządzenia	Typ A
Safety Integrity Level (SIL)	1
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD _{AVG})	$4,05 \times 10^{-3}$
Okres proof test	56 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	Zestyk zwirny: 10 g, zestyk rozwirny: 5 g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)


Normy/przepisy	DIN EN 60947-1
----------------	----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

Schemat blokowy



Schemat blokowy

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981376>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981376>



EAC

ID dopuszczenia: TR TS_D_01838-19



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-780-15124312



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-205-15124312

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981376>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl