

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adapterowy



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981583>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 25/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens, Heidenhain



Korzyści

- Możliwość podłączenia do bezpiecznego monitora prędkości PSR-RSM4 i PSR-MM30
- Można stosować do istniejącego interfejsu odpowiedzi silnika napędu elektrycznego
- Typ sterownika: SIEMENS, HEIDENHAIN
- Złącze D-SUB 25-biegunowe
- Długość kabla połączeniowego do monitora prędkości: 2,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2981583
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA251
Klucz produktu	DNA251
Strona katalogu	Strona 244 (C-6-2019)
GTIN	4017918996871
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	169 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	136,02 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

do urządzenia

Rodzaj przyłącza	RJ45
------------------	------

Encoder / PLC

Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-25/gniazdo D-SUB-25
Liczba biegunów	25

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	LSHF (FRNC)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Kabel/przewód

Długość przewodów	2,5 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSHF (FRNC)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Ekranowanie	folia aluminiowa, laminowana, splot z ocynowanych żył miedzianych
	Lut na obudowie D-SUB
Oporność linii	≤ 260 Ω/km

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (przy ułożeniu na stałe)
	0 °C ... 50 °C (przy ułożeniu przenośnym)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adapterowy



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981583>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981583>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adapterowy



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981583>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371390
ECLASS-12.0	27371390
ECLASS-13.0	27371390

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adapterowy



2981583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981583>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl