

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gigabitowy moduł SFP do transmisji na odległość do 100 m.



Opis produktu

Moduł SFP o prędkości transmisji danych 1000 Mb/s przy maksymalnej odległości transmisji 100 m.

Korzyści

- Zgodność z MSA

Dane handlowe

Numer artykułu	2989420
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZS
Klucz produktu	DNN1ZS
Strona katalogu	Strona 333 (C-6-2019)
GTIN	4046356346122
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	13,7 mm
Wysokość	8,95 mm
Długość	56,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Montaż

Rodzaj montażu	Zespół wsuwany w slot SFP
----------------	---------------------------

Interfejsy

Ethernet (RJ45)

Rodzaj przyłącza	RJ45
Szybkość transmisji	1 GBit/s
Fizyka transmisji	Miedź
Zasięg transmisji	100 m (na każdy segment)
sygnalizacyjne diody LED	zależnie od urządzenia Factoryline
Liczba kanałów	1 (Port RJ45)

Właściwości produktu

Konstrukcja	Urządzenia Factoryline z slotem SFP
Typ produktu	Moduły SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	przez urządzenie Factoryline
----------------	------------------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,24 W
Środek transmisyjny	Miedź

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V (poprzez switch Factoryline)
Przyłącze zasilania	przez slot SFP
Pobór prądu maksymalny	375 mA
Pobór prądu	375 mA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
---	------------------------------------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



Akcesoria

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m

FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>



FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl