


EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający, wejście reset i wyjście stanu, prąd znamionowy: 4 A

Dane handlowe

Numer artykułu	3000763
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA131
Klucz produktu	CLA131
GTIN	4046356708593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	68,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	DE

EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Jednoczęściowy moduł szyny nośnej
Typ produktu	Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń
Rodzina produktów	EC-E
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	4 A (100% duty cycle, 40°C)
	4 A (100% duty cycle, 50°C)
Trwałość elektryczna	10000

Informacje ogólne

Bezpiecznik	elektroniczne
-------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	4 A (100% duty cycle, 40°C)
	4 A (100% duty cycle, 50°C)

Line+ / LOAD+ /0V

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	12 V DC
Przekrój przewodu, linka	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	80 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (zwykle zajmowane pozycje)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 317172



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00002HC



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 324415

EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EC 1 12DC/4A S-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



3000763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000763>

Akcesoria

FBST 500 TMC-N GY - Mostki ciągłe

0901028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0901028>



Mostki ciągłe, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl