

# USBR 2-11 - Mostek łączeniowy

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek łączeniowy, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3001356               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z3X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z3X                |
| Strona katalogu                     | Strona 567 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356857284         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,26 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,2 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

# USBR 2-11 - Mostek łączeniowy

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ produktu    | Mostek łączeniowy |
| Liczba biegunów | 2                 |
| Potencjały      | 2                 |

### Dane materiału

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | srebrny |
|-------|---------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

# USBR 2-11 - Mostek łączeniowy

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*30.B.01742

# USBR 2-11 - Mostek łączeniowy

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# USBR 2-11 - Mostek łączeniowy

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001356>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)