

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter pomiarowy 4 mm do złąček w podziałce 8,2 mm



Korzyści

- Pewne stykanie i zatraskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
- Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3032797
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 116 (C-1-2019)
GTIN	4055626299655
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,44 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów



3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274
Informacje ogólne	Nie wtykać pod napięciem
Informacje ogólne	Zatrząskowy element testujący, dlatego nadaje się tylko do jednorazowego podłączenia

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	10 A
napięcie maksymalne	250 V

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	10 A
----------------------------	------

Wymiary

Szerokość	5,8 mm
Wysokość	51,5 mm
Długość	5,8 mm
średnica	5,8 mm
Średnica kołka	2,4 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	stop miedzi
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów



3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	1
-----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów



3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów



3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl