

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Korzyści

- Wtyk ma pewny styk w otworze na mostki i we wszystkich gniazdach wtyków pomiarowych o $\varnothing$ 2,3 mm lub 4 mm
- Modułowe wtyki pomiarowe PS-...2,3MM umożliwiają budowanie indywidualnych adapterów pomiarowych
- Wtyki pomiarowe są wtykane w otwór funkcyjny zacisków z systemu CLIPLINE complete albo w przewidziane do tego gniazda pomiarowe
- Obudowa do wtyku pomiarowego do indywidualnego zestawienia

Dane handlowe

Numer artykułu	3038749
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 591 (C-1-2019)
GTIN	4017918904159
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów	1
Raster	7,5 mm

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
wysokość NS 35/7,5	36 mm
Długość	14 mm
Raster	7,5 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C ()
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PS-7,5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038749>



Konieczne akcesoria

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-MT/ 4MM - Wtyczki probiercze

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048577>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl