

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, szerokość: 51,5 mm, wysokość: 30,5 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3061110
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2144
Klucz produktu	BE2144
Strona katalogu	Strona 365 (C-1-2019)
GTIN	4055626345321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,24 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	10

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	10 A
Maksymalny prąd obciążenia	13,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	1,5 mm²

Wymiary

Szerokość	51,5 mm
Wysokość	30,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	CTI 600
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141151
ECLASS-12.0	27141151
ECLASS-13.0	27250306

ETIM

ETIM 8.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



Akcesoria

CPS - Odciążenie naciagu

1069806

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069806>



Odciążenie naciagu, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: pomarańczowy

CPL - Zatrask

1069807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069807>



Zatrask, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: pomarańczowy

CP 2,5/10 - Obudowa wtyku

3061110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061110>



CPSL - Zatrask

1069808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069808>



Zatrask, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: pomarańczowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl