

PSH 3- 6 500MM - Obejma do podł. ekranu



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061525>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obejma do podł. ekranu, prąd znamionowy: 300 V, kolor: czarny

Korzyści

- Podłączony kabel ekranowany jest mocowany za pomocą opaski kablowej
- Po okablowaniu wtyków zatrzaskiwane do odciążenia naciągu
- Kabel przyłączeniowy ekranu podłączany jest za pośrednictwem wtyku i po wetknięciu styka się bezpośrednio z zaciskiem
- Do podłączenia przewodów ekranowanych

Dane handlowe

Numer artykułu	3061525
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE214Z
Klucz produktu	BE214Z
Strona katalogu	Strona 364 (C-1-2019)
GTIN	4046356592895
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,58 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

PSH 3- 6 500MM - Obejma do podł. ekranu



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061525>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przyłącze ekranu
--------------	------------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

PSH 3- 6 500MM - Obejma do podł. ekranu



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061525>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PSH 3- 6 500MM - Obejma do podł. ekranu



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061525>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl