

FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyczka odłączająca, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, kolor: czerwone



Dane handlowe

Numer artykułu	3069313
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6113
Klucz produktu	BE6113
Strona katalogu	Strona 638 (C-1-2019)
GTIN	4055626157597
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,467 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,467 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
Liczba biegunów	4
Raster	8,2 mm

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Napięcie udarowe pomiarowe	5 kV

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	20 A
Maksymalny prąd obciążenia	20 A
Napięcie znamionowe	400 V

Wymiary

Szerokość	32,6 mm
Wysokość	53,4 mm
Długość	53,4 mm
Raster	8,2 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>



Montaż

Sposób montażu	Wtykanie do gniazda
----------------	---------------------

FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>



Rysunki

Schemat



FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FIP-3/4 SERVICE - Wtyczka odłączająca



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069313>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl