

# FBP-3/15 TR - Pokrywa

3069994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069994>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 154,9 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3069994       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BE6113        |
| Klucz produktu                      | BE6113        |
| GTIN                                | 4055626398822 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 93,3 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 91 g          |
| Numer taryfy celnej                 | 39162000      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Typ produktu           | Pokrywa |
| Właściwości izolacji   |         |
| Kategoria przepięciowa | III     |

## Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 74,1 mm  |
| Wysokość  | 32 mm    |
| Długość   | 154,9 mm |

## Dane materiału

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kolor                        | przezroczysty |
| Klasa palności wg UL 94      | V0            |
| Grupa materiału izolacyjnego | I             |
| Materiał izolacyjny          | PVC           |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

# FBP-3/15 TR - Pokrywa

3069994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069994>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBP-3/15 TR - Pokrywa

3069994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069994>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)