

FBP-3/16 TR - Pokrywa

3069995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069995>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 163 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Dane handlowe

Numer artykułu	3069995
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6113
Klucz produktu	BE6113
GTIN	4055626398839
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,7 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	III

Wymiary

Szerokość	74,1 mm
Wysokość	32 mm
Długość	163 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PVC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

FBP-3/16 TR - Pokrywa

3069995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069995>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBP-3/16 TR - Pokrywa

3069995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069995>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl