

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 28 mm, długość: 19,9 mm, szerokość: 28 mm, wysokość: 36,8 mm, liczba biegunów: 8, kolor: szary

## Korzyści

- Wytrzymała obudowa kablowa do odciążki przewodów przyłączeniowych
- Zestawienie w rzędzie, bez zmiany podziałki
- Dodatkowe możliwości opisania w celu oznaczenia wtyków

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3212808               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE224Z                |
| Klucz produktu                      | BE224Z                |
| Strona katalogu                     | Strona 366 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356573573         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,888 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,888 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ produktu    | Obudowy kablowe     |
| Liczba biegunów | 8                   |
| Raster          | 28 mm               |
| Rodzaj rygla    | Blokada zatrzaskowa |

### Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Materiał                                                              | PA              |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 28 mm   |
| Wysokość  | 36,8 mm |
| Długość   | 19,9 mm |
| Raster    | 28 mm   |

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## Akcesoria

### HSH-METALL - Połączenie ekranu

3210910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210910>



Połączenie ekranu, materiał: metal, kolor: srebrny/czarny, nadaje się do obudowy kablowej PH 2,5/...

---

### CPH 3-9 - Tuleja przeciwzałamaniowa

3212015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212015>



Tuleja przeciwzałamaniowa, do kabli o średnicy 3 mm ... 9 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, średnica: 12 mm, kolor: czarny

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## AI-S 1 - 8 TQ - Tulejka

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200293>




Tulejka, S-Slimline, długość osłony: 8 mm, długość: 14,5 mm, kolor: turkusowy

---

## ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## ZBF 3,5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829394>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

# PH 1,5/S/8 - Obudowy kablowe

3212808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212808>



## UCT-TMF 3,5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829644>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 108

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)