

# C-RC 35/M8 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240106>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 35 mm<sup>2</sup>, M8

## Korzyści

- Do optymalnego zaciskania dostępne są narzędzia CRIMPFOX-RC... z naszego programu szczypiec zgniatających CRIMPFOX
- Lutowana na zimno strefa właczania zapewnia najwyższe wartości wyciągania przewodów
- Końcówki pierścieniowe kabla bez tulei z tworzywa wykonane są z wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną dla maksymalnej ochrony antykorozyjnej

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240106               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3422                |
| Klucz produktu                      | BH3422                |
| Strona katalogu                     | Strona 490 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356453233         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,8 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,8 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# C-RC 35/M8 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240106>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |        |
|--------------|--------|
| Typ produktu | Złącze |
|--------------|--------|

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 16 mm                                                                              |
| Długość                                  | 34 mm                                                                              |
| Długość osłony izolacyjnej               | 12 mm                                                                              |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 15 mm                                                                              |
| odległość środek - osłona izolacji       | 14 mm                                                                              |
| min. grubość materiału                   | 1,6 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 9 mm                                                                               |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica wewnętrzna | 8,4 mm |
|---------------------|--------|

### Dane materiału

|          |           |
|----------|-----------|
| Kolor    | srebrny   |
| Materiał | Miedź     |
| Powłoka  | ocynowana |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura otoczenia (praca) | 110 °C |
|-------------------------------|--------|

### Normy i przepisy

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Konstrukcja wg normy | DIN 46234 |
|----------------------|-----------|

# C-RC 35/M8 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240106>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# C-RC 35/M8 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240106>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RC 35/M8 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240106>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)