

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 12 mm, Całkowita długość: 50 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240682
Jednostka opakowania	50 m
Minimalne zamówienie	50 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356736497
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 765 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 765 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	15,8 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	12 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	55 mm
Promień gięcia, statyczny	35 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	150 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



UL Recognized



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



Akcesoria

WP-EC TPE HF 15,8 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla

3240976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240976>



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

WP-SC PA HF 15,8 BK - Tulejka ochronna kabla

3240983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240983>



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 10 mm

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-G HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240890>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP66 M16 BK - Dławnica gwintowana

3240897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240897>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-G HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240876>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M16 BK - Dławnica gwintowana

3240883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240883>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-GA HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240918>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-GA HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240904>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M16 BK - Dławnica gwintowana

3240911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240911>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-GR HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240946>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-GR HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240932>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-BASE C PA HF 15,8 BK - Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą

3240960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240960>

Uchwyt przewodu giętkiego z pokrywą, materiał: PA, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2



WP-BASE HF 15,8 - Obejma przewodu giętkiego

3240968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240968>

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny



WP-PA HF 15,8 BK - Wąż ochronny

3240682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240682>



WP-BASE A M16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241083>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl