

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 31 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240689
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	1 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 597 (C-3-2019)
GTIN	4046356736947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 260 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 260 g
Numer taryfy celnej	83071000
Kraj pochodzenia	DE

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	500 N

Wymiary

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	31 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	150 mm
Promień gięcia, statyczny	60 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	500 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-200 °C ... 600 °C

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430301
ECLASS-12.0	27430301
ECLASS-13.0	27430301

ETIM

ETIM 8.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



Akcesoria

WP-SC BRASS 36 - Tulejka ochronna kabla

3241070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241070>

Tulejka ochronna kabla, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 30 mm



WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławnik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-BASE HF 37 - Obejma przewodu giętkiego

3240972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240972>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-STEEL S 36 - Wąż ochronny

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240689>



WP-BASE A PG29 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241081>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl