

WT-D HF 7,5X200 - Opaska kablowa



3240712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240712>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opaski kablowe, z odryglowywaniem pokrywy, możliwością ponownego poluzowania, idealne do tymczasowego mocowania

Dane handlowe

Numer artykułu	3240712
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7133
Klucz produktu	BE7133
Strona katalogu	Strona 618 (C-3-2019)
GTIN	4046356704212
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,184 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,184 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

WT-D HF 7,5X200 - Opaska kablowa

3240712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240712>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	zazębiane od wewnątrz
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	220 N

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
Długość	200 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PA 6.6
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	220 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C 50 % Poliamid 6.6 posiada silne właściwości higroskopijne. w zależności od wilgotności otoczenia wchłania wodę lub oddaje ją. Przy zawartości wody na poziomie 2-3% właściwości te są optymalne. W specjalnie dostosowanym do artykułu opakowaniu jest zachowany optymalny poziom wilgotności. Aby zachować optymalne właściwości, należy podczas przechowywania przestrzegać następujących zasad: przechowywać jedynie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, szybka obróbka artykułu po otwarciu opakowania, unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, unikać bezpośredniego doprowadzania ciepła.
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C
Odporność na UV	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
-----------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Odkręcane
----------------	-----------

WT-D HF 7,5X200 - Opaska kablowa

3240712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240712>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140702
ECLASS-12.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 8.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-D HF 7,5X200 - Opaska kablowa

3240712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240712>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl