

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240719               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE7131                |
| Klucz produktu                      | BE7131                |
| Strona katalogu                     | Strona 614 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356704359         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,39 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,26 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | IT                    |

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ produktu                    | Opaski kablowe        |
| Wykonanie                       | zazębiane od wewnątrz |
| Wytrzymałość na rozciąganie GRP | 540 N                 |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 7,8 mm |
| Długość   | 540 mm |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | przezroczysty                     |
| Materiał                | PA 6.6                            |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm ... 158 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie  | 540 N           |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optimalna temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C 50 % Poliamid 6.6 posiada silne właściwości higroskopijne. w zależności od wilgotności otoczenia wchłania wodę lub oddaje ją. Przy zawartości wody na poziomie 2-3% właściwości te są optymalne. W specjalnie dostosowanym do artykułu opakowaniu jest zachowany optymalny poziom wilgotności. Aby zachować optymalne właściwości, należy podczas przechowywania przestrzegać następujących zasad: przechowywać jedynie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, szybka obróbka artykułu po otwarciu opakowania, unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, unikać bezpośredniego doprowadzania ciepła. |
| Temperatura otoczenia (praca)                           | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia (montaż)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odporność na UV                                         | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura krótkotrwała                                | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Normy i przepisy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Odporność na UV | nie |
|-----------------|-----|

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Nie odkręcane |
|----------------|---------------|

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



UL Recognized



LR



BV



RINA



GL



DNV

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27140702 |
| ECLASS-12.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# WT-HF 7,8X540 - Opaska kablowa

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240719>



## Akcesoria

### UNIFOX-CT 4,8 - Szczypce zaciskowe

1212475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212475>



**Szczypce zaciskowe**, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm

### UNIFOX-CT 4,8P - Szczypce zaciskowe

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212609>



**Szczypce zaciskowe**, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)