

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa



3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 304), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240816               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE7132                |
| Klucz produktu                      | BE7132                |
| Strona katalogu                     | Strona 620 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356705646         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10,28 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,28 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 73269098              |
| Kraj pochodzenia                    | GB                    |

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa



3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Typ produktu                    | Opaski kablowe |
| Wykonanie                       | Taśma stalowa  |
| Wytrzymałość na rozciąganie GRP | 1335 N         |

### Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Szerokość               | 7,9 mm  |
| Długość                 | 520 mm  |
| maks. grubość materiału | 0,25 mm |

### Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS     | tak                               |
| Kolor             | srebrny                           |
| Materiał          | Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304 |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | ≤ 152 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie  | 1335 N   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)  | -80 °C ... 538 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -80 °C ... 538 °C |
| Odporność na UV                | tak               |

### Normy i przepisy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Odporność na UV | tak |
|-----------------|-----|

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Nie odkręcane |
|----------------|---------------|

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>



## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>



LR



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E328576



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E328576

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27140702 |
| ECLASS-12.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# WT-STEEL S 7,9X520 - Opaska kablowa

3240816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240816>



## Akcesoria

### UNIFOX-CT M 7,9 - Szczypce zaciskowe

1212610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212610>



**Pistolet do zaciskania opasek kablowych, do stalowych**  
opasek kablowych do 7,9 mm szerokości, do 0,3 mm grubości materiału

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)