

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa



3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 316), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

Dane handlowe

Numer artykułu	3240830
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7132
Klucz produktu	BE7132
Strona katalogu	Strona 621 (C-3-2019)
GTIN	4046356705783
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,9 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	GB

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa



3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	Taśma stalowa
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	1335 N

Wymiary

Szerokość	7,9 mm
Długość	679 mm
maks. grubość materiału	0,25 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal nierdzewna 1.4401 / AISI 316
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 203 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	1335 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-80 °C ... 538 °C
Odporność na UV	tak

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

Montaż

Sposób montażu	Nie odkręcane
----------------	---------------

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>



Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>



LR



UL Listed

ID dopuszczenia: E328576



cUL Listed

ID dopuszczenia: E328576

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140702
ECLASS-12.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 8.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WT-STEEL SH 7,9X679 - Opaska kablowa

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240830>



Akcesoria

UNIFOX-CT M 7,9 - Szczypce zaciskowe

1212610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212610>



Pistolet do zaciskania opasek kablowych, do stalowych
opasek kablowych do 7,9 mm szerokości, do 0,3 mm grubości materiału

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl