

# WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa



3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych (ISO 4892\_ QUV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240835               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE7133                |
| Klucz produktu                      | BE7133                |
| Strona katalogu                     | Strona 616 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356705837         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,984 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,9 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | HR                    |

# WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa



3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Typ produktu                    | Opaski kablowe        |
| Wykonanie                       | zazębiane od wewnątrz |
| Wytrzymałość na rozciąganie GRP | 220 N                 |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 4,5 mm |
| Długość   | 290 mm |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS           | tak                               |
| Kolor                   | czarny                            |
| Materiał                | PA 6.6                            |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Kabel/przewód

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3,5 mm ... 79 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie  | 220 N            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C 50 % Poliamid 6.6 posiada silne właściwości higroskopijne. w zależności od wilgotności otoczenia wchłania wodę lub oddaje ją. Przy zawartości wody na poziomie 2-3% właściwości te są optymalne. W specjalnie dostosowanym do artykułu opakowaniu jest zachowany optymalny poziom wilgotności. Aby zachować optymalne właściwości, należy podczas przechowywania przestrzegać następujących zasad: przechowywać jedynie w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, szybka obróbka artykułu po otwarciu opakowania, unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, unikać bezpośredniego doprowadzania ciepła. |
| Temperatura otoczenia (praca)                           | -40 °C ... 105 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia (montaż)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odporność na UV                                         | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Normy i przepisy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Odporność na UV | tak |
|-----------------|-----|

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Nie odkręcane |
|----------------|---------------|

# WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa

3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27140702 |
| ECLASS-12.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa

3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa

3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>



## Akcesoria

### UNIFOX-CT 4,8 - Szczypce zaciskowe

1212475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212475>



**Szczypce zaciskowe**, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm

### UNIFOX-CT 4,8P - Szczypce zaciskowe

1212609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212609>



**Szczypce zaciskowe**, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)