

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240846
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	10 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 584 (C-3-2019)
GTIN	4046356736626
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 110 g
Numer taryfy celnej	39173200
Kraj pochodzenia	DE

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	100 N

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	28,5 mm
---------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	23 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	140 mm
Promień gięcia, statyczny	45 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Odporność na UV	tak
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
-----------------	-----

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



UL Recognized

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430304
ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-12.0	27430304

ETIM

ETIM 8.0	EC001175
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



Akcesoria

WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-PA HF-SL 28,5 BK - Wąż ochronny

3240846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240846>



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl